7 f 7

,1 -1

ťl|i :l} il Ý:r *.n|j r"q! ú .a.í,iÉ{ii {$ť* i Ťtlť jii

1,

2.

prohlášení o vlastnostech
EU nařízení é,30512011
č.2o13lP2l01

prohlášení o vlastnostech
číslo 2013lP2l01

Dřevotřísková deska LUKAPOL P2

Dřevozpracuj ící družstvo
Dřevotřísková deska pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí P2 EN 312, ldentifikace výrobku potiskem na desce a etiketou připojenou k paletovému balení.

3, Dřevotřísková deska pro vnitřní použitíjako nenosný prvek v suchém prostředí. Dle EN 312 typ P2 - desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použitív suchém prostředí.

Dřevozpracuj ící družstvo
Lukavec čp. 9
394 26 Lukavec

Česká republika
lČ: 00028631

Systém 4

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě ,t a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného
v bodě 4

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

lng. Pavel Kříž, předseda družstva

V Lukavci 1.7.2013

(podpis)

1

:,i;,1\.!1iii, !:: ;.;], i:.::..

4.

6,

9.

Základni c hara kteristi ky

vlastnosti Harmonizovaná technická
specifikace

Tlouštková třída
>8-13 >í3 _ 20 >20 -25 >25 -32 >32 _ 38
pevnost v ohvbu 11 11 10.5 9.5 8.5

EN 13 986;2004

Tuhost za ohybu (modul
oružnosti 1 800 1600 ,l500,t 350,1200
RozluDčivost (pevnost V tahu) 0,40 0,35 0.30 o,25 o,2o
Trvanlivost (bobtnání) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8
unik formaldehydu třída E1 oeňorátorová hodnota < 8 mo/100o a. s. deskv
Reakce na oheň D-s2,d0
prooustnost vodní oárv NPD
vzduchová neorůzvučnost NPD
zvuková pohltivost NPD
Tepelná vodivost NPD
Biolooická trvanlivost NPD
Obsah pentachloďenolu NPD